




### Massives Vollaluminium

Wartungsfrei, verschleißfest und langlebig

- 1 Montagefreundlich**  
Gegen Verdrillen gesicherte Zentrierleiste mit Einfädelhilfe für die Führungsstifte
  - 2 Verbindungsstifte**  
Gewährleisten höhen- und seitengleichen Einbau
- Geringe Aussparungstiefe**  
Besonders flache Trägerprofile

Profil	Fugenbreite max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Fugenbewegung thermisch $\Delta b_f$ [mm]	Fugenbewegung seismisch $\Delta b_f$ [mm]	Sichtbare Profilbreite $b_s$ [mm]	Profilbreite $b_t$ [mm]	Einbautiefe $h$ [mm]	Belastbarkeit 
FSJ 100	100	60 ( $\pm 30$ )	114 (+50/-64)	200	258	25	Fußgänger
FSJ 150	150	60 ( $\pm 30$ )	194 (+80/-114)	250	308	25	Fußgänger
FSJ 200	200	60 ( $\pm 30$ )	264 (+100/-164)	300	358	25	Fußgänger
FSJ 300	300	60 ( $\pm 30$ )	414 (+150/-264)	400	458	25	Fußgänger
FSJ 400	400	60 ( $\pm 30$ )	564 (+200/-364)	500	558	25	Fußgänger

Fugenbreite zum Zeitpunkt des Einbaus. Mögliche Toleranz:  $\pm 10$  mm

Eckversionen werden individuell konstruiert. Fragen Sie gern an.

Weitere Profilbreiten auf Anfrage.

**Fabrikationslänge:** 4 m

**Standardfarbe:** Aluminium natur

