




- 1** **Qualitativ hochwertige Einlage**
Abriebfest, temperaturbeständig (-30°C bis +120°C),
auswechselbar
- 2** **Bewegungsaufnahme horizontal (quer und parallel zur Fuge)**
- 3** **Standardversion mit qualitativ hochwertige Einlage mit 3 mm Überstand**
Einlage jederzeit auswechselbar
- 4** **Hochbelastbar**
durch Spezial-Hohl-Profil-Konstruktion

Profil	Fugenbreite max.	Fugenbewegung thermisch	Fugenbewegung seismisch	Profilbreite	Einbautiefe	Belastbarkeit 
	$b_f \text{ max}$ [mm]	Δb_f [mm]	Δb_f [mm]	b_t [mm]	h [mm]	
SP 100 55	100	32 (± 16)	65 (+16/-50)	247	20	Fußgänger
SP 150 55	150	32 (± 16)	65 (+16/-50)	297	20	Fußgänger
SP 200 55	200	32 (± 16)	65 (+16/-50)	347	20	Fußgänger
SP 250 55	250	32 (± 16)	65 (+16/-50)	397	20	Fußgänger
SP 300 55	300	32 (± 16)	65 (+16/-50)	447	20	Fußgänger
SP 350 55	350	32 (± 16)	65 (+16/-50)	497	20	Fußgänger
SP 400 55	400	32 (± 16)	65 (+16/-50)	547	20	Fußgänger
SP 450 55	450	32 (± 16)	65 (+16/-50)	597	20	Fußgänger

Seitenteile und Mittelplatte aus hochfestem Aluminium mit flexibler Synca Einlage.

Eckversionen werden individuell konstruiert um eine größtmögliche Passgenauigkeit und Bewegungsmöglichkeit auch im Wandbereich sicherzustellen. Details werden auf Wunsch übermittelt.

Das Profil ist auf Wunsch auch für andere Fugenbreiten erhältlich. Details auf Anfrage.

Fabrikationslänge: 4 m

Standardfarben: schwarz, grau, beige

