

Geeignet für Verkehrslasten durch Gabelstapler und Hubwagen (unter der Bedingung einer ausreichenden Tragfähigkeit des Bodens)

Massive Aluminium-Trägerprofile

EPDM Einlage über die gesamte Profilhöhe

UV- und ozonbeständig

Hohe Chemikalienbeständigkeit



Schmale Sichtfläche

Hohe Druck- und Verformungsfestigkeit des EPDM Materials

Geschliffene Metalloberfläche zur besseren Verbindung mit dem angrenzenden Boden

Überschleifbar

Reduzierung der Trittschallübertragung

Profil	Fugenbewegung gesamt	Sichtbare Profilbreite	Profilhöhe total	Belastbarkeit	Belastbarkeit
	Δb_f [mm]	b_s [mm]	h [mm]	 [kN]	 [kN]
ESF-U 10/10 AL	2 (± 1)	10	10	300	35
ESF-U 10/15 AL	2 (± 1)	10	15	300	35
ESF-U 10/20 AL	2 (± 1)	10	20	300	35
ESF-U 10/30 AL	2 (± 1)	10	30	300	35
ESF-U 10/40 AL	2 (± 1)	10	40	300	35
ESF-U 10/50 AL	2 (± 1)	10	50	300	35
ESF-U 10/60 AL	2 (± 1)	10	60	300	35
ESF-U 10/70 AL	2 (± 1)	10	70	300	35
ESF-U 10/80 AL	2 (± 1)	10	80	300	35
ESF-U 10/90 AL	2 (± 1)	10	90	300	35
ESF-U 10/100 AL	2 (± 1)	10	100	300	35

Fabrikationslänge: 2,50 m

Farbe EPDM: schwarz, grau, beige

